



# Het aanleveren van uw ontwerp

Voor een eindresultaat dat aansluit bij uw verwachtingen, is goede aanlevering van het toe te passen basismateriaal van essentieel belang. U kunt dit eventueel laten regelen door uw reclamebureau of drukker. Overigens ontvangt u altijd voor het drukken of printen een ontwerptekening ter controle.

## Aanleveren digitaal materiaal

Onze dtp-afdeling werkt met de volgende programma's:

Corel Draw (PC)	Adobe Indesign (Mac)
Corel Photopaint (PC)	Acrobat (PC & Mac)
Adobe Illustrator (PC & Mac)	QuarkXpress (Mac)
Adobe Photoshop (PC & Mac)	

Uw bestand hoeft niet in één van deze programma's gemaakt te zijn, maar moet hier wel in kunnen worden geopend. Zogenaamde 'EPS' en 'PDF'-bestanden kunnen bijna altijd worden verwerkt. Mocht u deze bestanden uit een ander programma exporteren, let dan op de kwaliteit van het bestand.

## Tips!

Belangrijk bij het sturen van uw materiaal:

- Uw bestand moet in één van de genoemde programma's te openen zijn.
- Stuur een PDF mee ter controle van gebruikte fonts en illustraties.
- Vermeld uw PMS kleurnummers en eventueel RAL of HKS kleurnummers en lettertypen.
- Geef uw bestand een duidelijke naam of codering.
- Toepasbare informatiedragers zijn: CD, DVD.

## Digitaal

U kunt uw bestanden digitaal sturen via de e-mail of via Fastsend.

E-mail: [artwork@dvc.nl](mailto:artwork@dvc.nl)

Webcourier: [www.fastsend.dvc.nl](http://www.fastsend.dvc.nl) (voor bestanden > 5Mb)

## Per post

U kunt uw (digitale) logo of bedrukking sturen naar:

Dokkumer Vlaggen Centrale  
(T.a.v. betreffende contactpersoon)  
Postbus 14  
9100 AA Dokkum

## Aanwijzingen voor de ontwerper

### Teksten

Graag omzetten naar lettercontouren of het lettertype meesturen met het ontwerp.

### Resolutie foto's

Outdoor Zeefdruk : 400 dpi bij schaal 1:10  
Outdoor Digitaal : 1000 dpi bij schaal 1:10  
Indoor Zeefdruk : 500 dpi bij schaal 1:10  
Indoor Digitaal : 1000 dpi bij schaal 1:10

### Resolutie lijnwerkscans

1200 dpi bij schaal 1:10

### Kleuren

We drukken PMS, RAL en HKS kleuren, echter alleen de coated versies. Gebruik zoveel mogelijk steunkleuren in uw bestand, d.w.z. geen opgebouwde (CMYK) proces tinten.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze tips en aanwijzingen dan kunt u contact opnemen met ons verkoopteam, telefoonnummer (0519) 228 228.